



A l'aide de 1 ou 2 unités de travail de fortes puissances, identiques ou différentes, peut être utilisé pour l'ébarbage, l'ébavurage, le brossage, la super finition ou le polissage manuel de pièces de toute matière et de toute forme. La quantité de matière à enlever détermine la puissance de la machine, la série a 3 puissances disponibles permet d'adapter votre machine au travail demandé. L'ensemble moteur et unités peut être monté en option sur un socle en tôle renforcée. Les unités de travail sont orientables autour de l'arbre moteur, les carters sont équipés de buse d'aspiration Ø 120mm.

Caractéristiques du moteur :

- 2.2 Kw - 3000tr/mn* -Alimentation 220/380v triphasé
- 3 Kw - 3000tr/mn* -Alimentation 220/380v triphasé
- 4Kw - 3000tr/mn* -Alimentation 220/380v triphasé
(*option 1500tr/mn)

Boitier de commande :

- Version de base : Disjoncteur magnétothermique et arrêt coup de poing.
- Version avec variateur : Variateur de vitesse en coffret avec potentiomètre, arrêt d'urgence et coup de poing.

Unité tank

- Utilisation : ébavurage, ébarbage sur métaux et bois
- Bande abrasive 1500x150mm
- Platine de travail sous bande 350x175mm
- Tablette réglable

Unité backstand

- Utilisation : ébavurage, ébarbage sur métaux et bois, pré-polissage avec bande scotch brite
- Bande abrasive 2500x50/75/100mm en standard
- Roue de contact Ø 250x50/75/100mm en standard

Unité polissoir



1 unité de travail de fortes puissances

- Utilisation : polissage sur métaux
- Disque de polissage Ø 250 à 300mm (option Ø400mm)

Unité brosse

- Utilisation : brossage, pré-polissage, décalaminage sur métaux
- Brosse métallique Ø 250mm en standard

