Détails produit

- Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100V inclus : teinte sombre variable 5, 8, 9-13 pour la plupart des procédés de soudage à l’arc.
- Il est possible de verrouiller toute teinte, par exemple dans l’état de lumière 3 au moment du meulage
- Fonction de délai de réglage du temps d’ouverture sombre-clair
- La sensibilité de la détection de l’arc peut être ajustée pour une fiabilité inégalée de la commutation
- Le mode opérationnel confortable permet de minimiser la fatigue oculaire pendant de longues applications de pointage
- Visière de protection courbée, large avec d’excellentes vues de haut, en bas et périphérique
- L’air exhalé est canalisé via les conduits d’échappement latéral. Réduit la probabilité d’obtenir un filtre de soudage brumeux.

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Caractéristiques Techniques	
Poids	
Masques de soudage avec SideWindows (sans harnais ni filtre optoélectronique)	430 g
Masques de soudage avec arrivée d'air et SideWindows (sans harnais ni filtre optoélectronique)	640 g
Harnais	135 g
Champ de vision	
Visière	100 x 170 mm
Températures d'utilisation	-5°C à +55°C
Taille de tour de tête	50 – 64
Matériaux	
Masque :	PPA
Face avant argentée :	PA
SideWindows :	PC
Harnais:	PA, PP, TPE, PE

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr