

## Caractéristique:

- Chariot porte-palan direction PAR POUSSÉE SUR LA CHARGE
- $\bullet$  Construction simple et robuste Chariots à 4 galets (sauf 20 t : 8 galets) montés sur roulements
- Butée de sécurité en cas de rupture d'un galet
- Assemblage des flasques par 1 axe fileté
- Adaptation aisée à un grand éventail d'IPN, IPE, HEA etc...

C.M.U (kg)	500	1000	2000	3000	5000
largeur de fer mini (mm)	50	58	66	74	90
largeur de fer maxi (mm)	220	220	220	220	220
Rayon de courbure mini	0,9 m	1 m	1,1 m	1,4 m	2 m
A (mm)	285	285	300	328	354
B x C (mm)	198 x 160	238 x 183	277 x 214	324 x 255	373 x 298
D1 (mm)	55	68	80	100	120
D2 (mm)	80	96	110	132	155
d (mm)	12,5	17	20	26	28
E (mm)	25	29	36	46	52
F (mm)	28	37	48	56	65
H (mm)	64,5	66	75	85	100
K (mm)	19	20	22	27	32
L (mm)	56-226	64-226	72-226	80-226	100-230
poids (kg)	5	8,7	13,9	23,5	40



Adresse mail : contact@e-m-t.fr