



Différents modèles proposés :

Capacité.	Longueur de coupe	Cadence / min	Course Butée	Angle de coupe	Moteur (Kw)	Col de Cygne	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
4	2000	10	800	1° 30'	5.5	125	2760	1630	1650	3500
4	3200	10	800	1° 30'	5.5	125	3960	1630	1650	5000
6	2000	10	800	1° 30'	7.5	160	2760	1630	1650	4500
6	3200	9	800	1° 30'	7.5	160	3960	1630	1650	6300
6	4000	8	800	1° 30'	7.5	125	4740	1630	1720	8400
6	6000	8	800	1° 30'	11	125	6960	2100	1860	12800
10	3200	8	800	1° 75'	11	160	3960	1710	1710	6800
10	4000	8	800	1° 75'	11	125	4740	1710	1780	7800
10	6000	8	800	1° 75'	11	125	6960	2150	1940	13600
12	3200	9	800	2°	18.5	160	3960	2150	2000	9400
12	4000	8	800	2°	18.5	160	4740	2150	2100	11800
12	4500	8	800	2°	18.5	160	5240	2150	2100	12600
12	6000	8	1000	2°	18.5	160	6990	2250	2200	24500
16	3200	8	1000	2° 30'	22	160	3990	2250	2200	13000
16	4000	8	1000	2° 30'	22	160	4790	2250	2350	15600
16	6000	7	1000	2° 30'	22	160	7000	2600	2700	34000
20	3200	7	1000	3°	25	160	4150	2350	2500	18500
20	4000	7	1000	3°	25	160	4850	2600	2700	21500
20	6000	7	1000	3°	25	160	4150	2950	3000	42000

- **Positionneur numérique avec 40 programmes** de la butée arrière.
- Butée arrière réglable, **mécanisée, ajustable et rabattable**.
- Butée arrière avec **vis à billes de 950mm longueur**.
- **Grille avant rabattable** avec visibilité.
- Réglage du jeu entre lames manuel sur le coté
- Mode **économie d'énergie**.
- Limiteur de la longueur de coupe par la **pédale ou automatique**.
- Blocs hydrauliques de la marque Bosch-Rexroth (Allemagne).

- Éclairage et ligne de coupe.
- **3 supports** avant de 1 mètre.
- Bras d'équerre avant avec butée.
- Table à billes
- Panneau de commande orientable et **pédale de sécurité à 3 positions**.
- Lame inférieure à 4 fils apte pour la coupe de l'inox.
- Normes de sécurité "CE" UNE-EN-13985:2003+A1 de 2009. Garantie par (BUREAU VERITAS)

