Onduleurs compacts et portables pour le soudage TIG, avec amorçages HF ou LiftArc,, et MMA. Conception durable et résistante aux impacts. Connecteurs robustes OKC 50. ,Avec la version TA33, vous avez seulement besoin de régler l'épaisseur de la tôle. La machine contrôle le reste.

Caractéristiques techniques

	Caddy™ Tig 1500i	Caddy™ Tig 2200i
Alimentation V/ph Hz	230/1 50/60	230/1 50/60
Fusible (lent), A	16	16
Capacité minimum groupe électrogènes (KvA)	10	12
Câble d'alimentation (Section mm2)	3x2,5	
Charge admissible à 40ºC, TIG		
25% facteur de marche, A/V	150/16	220/18,8
60% facteur de marche, A/V	120/14,8	150/16,0
Charge admissible 40ºC, MMA		
25% facteur de marche, A/V	150/26	170/26,8
60% facteur de marche, A/V	100/24	130/25,2
Plage de réglage TIG (DC), A	3 - 150	3 – 220
Plage de réglage MMA (DC), A	4 - 150	4 - 170
Tension à vide, V	72	72
Facteur de puissance au courant max. MMA	0,98	0,99
Facteur de puissance au courant max. TIG	0,98	0,99
Rendement au courant max. MMA %	80	81
Rendement au courant max. TIG %	77	75
Dimensions L x l x H, mm	418 x 188 x 208	418 x 188 x 208
Poids, kg	9,2	9,4
Indice de protection	IP 23	IP 23
Classe d'application	S	S
Normes	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3, IEC/EN 60974-10	
Température d'utilisation, °C	-10 à +40	

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr