Pour souder tous les métaux, y compris l’aluminium en atelier ou sur site. Caddy® Tig 2200i AC/DC versions TA33 et TA34. En choisissant cette machine TIG, vous optez pour des amorçages réussis et pour un arc extrêmement stable. Tous les métaux peuvent être soudés avec une qualité maximum. L’acier, l’inox et l’aluminium peuvent être soudés jusqu’à l’épaisseur 5 mm.

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Caractéristiques techniques

	Tig 2200i AC/DC
Alimentation, V/Phase	230/1 50Hz
Fusible (lent) A	16
Section câble alimentation, Ø mm^2	3 x 2.5
Facteurs de marche (t° ambiante de 40°C.)	
à 20%, TIG , A/V	220/18,8
à 60%, TIG, A/V	150/16,0
Plage de réglage TIG AC/DC	3-220
Plage de réglage MMA	4-160
Tension à vide, V DC	
VRD inactive	46-60
VRD active	<35
Facteur de puissance à 100% en TIG	0,99
Rendement à 100% en TIG	66 %
Dimensions extérieures mm, Lxlxh	418x188x345
Poids, kg	15
Classe de protection	IP 23
Température d'opération, °C	-10 à +40
Refroidisseur CoolMini :	
Capacité de refroidissement, W, l/min à 40°C	700/1,0
Volume de liquide, l	2,2
Débit maxi, l/min	2
Pression maxi, 50/60 Hz, bars	2.3 bar
Poids, kg	6,7
Dimensions extérieures Lxlxh, mm	418x188x137

Panneaux de commandes :	**TA34 AC/DC**	**TA33 AC/DC**
Pente de montée, secondes	0-10	-
Pente de descente, secondes	0-10	0-10
Pré gaz*, secondes	0-5	0-5
Post gaz, secondes	0-25	0-10
Fréquence de pulsation DC, sec.	0,01-2,5	-
Temps micro pulsation*, sec.	0,001-0,250	
Fréquence AC, Hz	10-150	-
Balance AC, %	50-98	70
Epaisseur à souder DC, mm	-	01,1-7,3
Epaisseur à souder AC, mm	-	0,1-5,5

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

ESAB Caddy TIG 2200i

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr