

Série de filtres bridés

Dans les applications à débit ou pression supérieurs, des filtres bridés sont disponibles dans les quatre grades de filtration standard.

Grade	Taille de raccord	Débit		Pression maximale		Dimensions [mm]		Poids
		[m³/min]	[cfm]	[bar]	[psi]	[L]	[H]	[kg]
B, C, D, E	DN50	12,8	453	16	232	285	500	8
B, C, D, E	DN65	22,0	777	16	232	285	690	11
B, C, D, E	DN80	35,0	1236	16	232	340	880	16
B, C, D, E	DN100	46,7	1648	16	232	485	1264	125
B, C, D, E	DN125	70,0	2472	16	232	630	1274	196
B, C, D, E	DN150	95,0	3355	16	232	630	1384	210
B, C, D, E	DN150	125,0	4414	16	232	676	1434	264
B, C, D, E	DN150	155,0	5474	16	232	724	1503	314
B, C, D, E	DN200	183,3	6474	16	232	724	1503	320
B, C, D, E	DN200	236,7	8358	16	232	885	1565	530
B, C, D, E	DN250	331,7	11713	16	232	950	1573	670
B, C, D, E	DN300	516,7	18246	16	232	1050	1702	1083



Adresse mail : contact@e-m-t.fr