

Capacité de coupe (mm)	Longueur de coupe (mm)	Col de cygne (mm)	Cadence / minute	Course butée arrière (mm)	Angle de coupe (de 0 degré)	Potence du moteur (KW)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (k)
6	3200	120	9	950	1°30'	8	3960	1630	1650	6300
6	4000	120	8	950	1°30'	8	4740	1630	1720	8400
8	3200	120	8	950	1°30'	8	3960	1710	1710	6800
8	4000	120	8	950	1°30'	8	4740	1710	1780	8800
10	3200	150	9	950	1°30'	11	3960	1710	1710	8400
10	4000	150	8	950	1°30'	11	4740	1710	1780	10200
12	3200	150	9	950	2°	19	3960	2150	2000	10800
12	4000	150	8	950	2°	19	4740	2150	2100	13000
12	4500	150	8	950	2°	19	5240	2150	2100	21000
16	3200	150	8	950	2°30'	22	3990	2250	2200	13000
16	4000	150	8	950	2°30'	22	4790	2250	2350	15600
16	6000	150	7	950	2°30'	22	7000	2600	2700	34000
20	3200	150	7	950	3°	22	4150	2350	2500	18500
20	4000	150	7	1000	3°	22	4850	2600	2700	21500
20	6000	150	7	1000	3°	22	4150	2950	3000	42000

- **C.N. TACTILE** ESA S625.
- Réglage du **jeu entre lames piloté par CN**.
- **Angle de coupe variable** piloté par CN.
- Système de **coupe type guillotine**.
- **Bloc hydraulique** de la marque **Bosch-Rexroth** (Allemagne).
- **Lames** inférieures et supérieures à **4 fils**.
- Butée arrière avec **vis à billes et barre chromée** jusqu'à 950mm.
- **Butée arrière** usinée **réglable et rabattable**.
- **Supports avant** pour tôles de 1.5m et **bras d'équerre**.
- **Grille de protection** avant rabattable avec capteurs et **rideau optique arrière**.
- Table avant à billes.
- Col de cygne.
- Rampe d'évacuation des tôles.



Guillotine hydraulique pour tôles

- **Conception propre.**
- Normes CE 13985 **garantie par Bureau Veritas.**



EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr