MANO DÉTENDEURS L2C2
Les détendeurs L2C2 sont des manodétendeurs, dont les deux manomètres sont recouverts d'une seule enveloppe en caoutchouc souple. Leur taille compacte et la fixation arrière détendeur/bouteille, limite les chocs. Ils sont idéaux pour les ateliers équipés de chariot individuel.

Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal n° L.025.962

Réf. Ref.	Gaz	Gas	Entrée Inlet	Sortie Outlet	Poids Weight
100200 L2C2	Oxygène	Oxygen	F	16 x 150D	1.120 kg
101200 L2C2	Acétylène	Acetylene	H	16 x 150G	1.120 kg
102200 L2C2	Acétylène export avec étrier	Acetylene export with clip holder	A	16 x 150G	1.320 kg
102500 L2C2	Acétylène export sans étrier	Acetylene export without clip holder	A	16 x 150D	1.120 kg
104200 L2C2	Argon / CO2 38 l/mn	Argon / CO2 / 38 l/mn	C	12 x 100D	1.120 kg
104100 L2C2	Argon / CO2 20 l/mn	Argon / CO2 / 20 l/mn	C	12 x 100D	1.120 kg
104210 L2C2	Azote mano BP 16 bars	Nitrogen manometer BP 16 bars	C	16 x 150D	1.120 kg
103200 L2C2	Air comprimé BP mano 16 bars	Compressed air manometer BP 16 bars	B	16 x 150D	1.120 kg
102400 L2C2	Ethylène mano 2,5 bars	Ethylene manometer BP 2,5 bars	E	16 x 150G	1.120 kg

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr