Poignée Grip antidérapant taille 2
Grâce à sa forme ergonomique et à son faible poids, la manipulation de la torche est agréable et permet une soudure sans fatigue.

Robuste
La construction robuste avec poignée vissés et résistants aux coups, des boutons de gâchette résistants et une protection contre les mauvaises courbures en caoutchouc élastique sur une jonction tournante à rotule de la Lorch ML 4500 garantissent une longue durée de vie.

Convivial
Le porte-buse amovible et la buse de gaz vissable pour plus de sécurité de procédé permettent un changement rapide et simple des pièces d’usure. Par ailleurs, vous devez remplacer moins de pièces isolées grâce à la combinaison du porte-buse, du répartiteur de gaz et du support de buse en un.

Changement de torche plus rapide
La Lorch ML 4500 dispose d’un connecteur central européen pour changer de torche rapidement et aisément.

Fiable
La spirale de fil isolée dans la Lorch ML 4500 assure un transport fiable du fil.

Variable
Le faisceau appartenant à la torche Lorch ML 4500 est disponible comme variante 3 m et 4 m.

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Données techniques: Torche MIG-MAG refroidie par gaz

	ML 1500	ML 2400	ML 2500	ML 3600	ML 3800	ML 4500
Type de torche						
Type de refroidissement	refroidi par gaz	refroidi par gaz	refroidi par gaz	refroidi par gaz	refroidi par gaz	refroidi par gaz
MIG-MAG						
Protection par gaz CO^2 (en A)	180	250	230	300	320	370
Protection par gaz mixte M 21 (en A)	150	220	200	270	270	300
Facteur de marche						
Facteur de marche (en %)	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Domaine d'application						
Fils soudables (en mm)	0,6-1,0	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,6	1,0-1,6
Équipement de torche						
Équipement série pour fil :	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Poignée	1/2 (PM)	1/2 (PM)	1	1/2 (PM)	1/2 (PM)	2
Connecteur torche	Raccord central Euro	Raccord central Euro	Raccord central Euro	Raccord central Euro	Raccord central Euro	Raccord central Euro
Normes et homologations						
Norme	EN 60974/-07	EN 60974/-07	EN 60974/-07	EN 60974/-07	EN 60974/-07	EN 60974/-07

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr