



## Gamme WELD'MATIC 105 x 50 mm (482 g) livré avec serre-tête et verre minérale teinte 11

**Composition de la cagoule :** en polypropylène renforcé

**Protections des yeux :** au choix, verre minéral ou cellule électro-optique (réf. cellule CW311-105-TERM) et polycarbonate extérieur 105 x 50 mm

### APPLICATION

Équipée d'un filtre optique, la cagoule est indiquée pour des travaux de soudage sur les chantiers, dans les ateliers et dans l'industrie. Elle protège le porteur contre des décharges électriques accidentelles inférieure à 500 V et à 4 mA. Elle permet de travailler à des températures comprises entre - 5 °C et 80 °C. Le degré de protection du filtre à adopter dépend de la méthode et de l'intensité de soudage appliqués, selon les recommandations de la norme EN379 (tableau ci-dessous).

## VERRE MINÉRAL NOIR

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
|  | Référence               | 1055011M                                     |
|  | Teinte                  | teinte 11 (existe aussi de la teinte 4 à 13) |
|  | Certification           | EN169  |
|  | Porte filtre            | 105 x 50 mm                                  |
|  | Polycarbonate extérieur | 105 x 50 mm                                  |
|  | Dimensions filtre       | 105 x 50 mm                                  |

