

**Caractéristique :**

- Suspension par anneau simple selon DIN 15401
- L'ensemble comprend :
  - 4 manilles lyres HR galvanisées boulonnées
  - 4 crochets tournants avec linguet de sécurité, un à chaque extrémité réglable.
- Norme : EN 13155
- De 1000 à 15 000 kg

| CMU (kg) | L mini-maxi (mm) | B mini-maxi (mm) | RL (mm) | RB (mm) | H (mm) | h x b anneau (mm) | Poids (kg) |
|----------|------------------|------------------|---------|---------|--------|-------------------|------------|
| 1000     | 800-2000         | 400-1000         | 200     | 100     | 525    | 90 x 60           | 100        |
| 3000     | 800-2000         | 400-1000         | 200     | 100     | 635    | 90 x 60           | 130        |
| 3000     | 800-3000         | 400-1000         | 200     | 100     | 745    | 120 x 80          | 225        |
| 3000     | 1000-3000        | 800-2000         | 200     | 200     | 675    | 120 x 80          | 235        |
| 5000     | 1000-3000        | 800-2000         | 200     | 200     | 750    | 120 x 80          | 310        |
| 5000     | 1000-4000        | 800-2000         | 250     | 200     | 770    | 120 x 80          | 450        |
| 5000     | 1500-5000        | 800-2000         | 250     | 200     | 790    | 120 x 80          | 510        |
| 8000     | 1500-5000        | 800-2000         | 250     | 200     | 920    | 150 x 100         | 650        |
| 8000     | 2000-6000        | 1000-3000        | 250     | 200     | 970    | 150 x 100         | 940        |
| 10000    | 1000-4000        | 800-2000         | 250     | 200     | 1020   | 150 x 100         | 640        |
| 10000    | 2000-6000        | 1000-3000        | 250     | 200     | 1105   | 150 x 100         | 1000       |
| 15000    | 2000-6000        | 1000-3000        | 250     | 200     | 1265   | 200 x 120         | 1400       |

