

## Caractéristique:

- Pince pour levage vertical de tôles prises dans toutes les positions
- dureté maximum 300 brinell
- Modèles pour FORTES CHARGES avec prise latérale
- Avec anneau de levage à double articulation
- Utilisation avec un palonnier ou une élingue

| C.M.U (kg)         | 1500 | 1500  | 3000 | 6000 | 6000   | 8000 | 8000   | 10000 | 10000  |
|--------------------|------|-------|------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| Capacité Mini (Kg) | 225  | 225   | 450  | 1200 | 1200   | 1600 | 1600   | 2000  | 2000   |
| ouverture (mm)     | 0-20 | 20-40 | 0-32 | 0-50 | 50-100 | 0-50 | 50-100 | 0-50  | 50-100 |
| A (mm)             | 140  | 160   | 197  | 292  | 367    | 292  | 367    | 360   | 446    |
| B (mm)             | 399  | 399   | 515  | 737  | 785    | 737  | 785    | 903   | 921    |
| C (mm)             | 63   | 63    | 67   | 95   | 98     | 98   | 98     | 110   | 112    |
| D (mm)             | 48   | 48    | 68   | 95   | 115    | 95   | 115    | 125   | 168    |
| E (mm)             | 70   | 70    | 93   | 143  | 143    | 143  | 143    | 162   | 162    |
| F (mm)             | 57   | 83    | 81   | 137  | 135    | 136  | 136    | 170   | 170    |
| G (mm)             | 125  | -     | 138  | 176  | 180    | 176  | 180    | 195   | 195    |
| H (mm)             | 63   | -     | 67   | 95   | 98     | 98   | 98     | 110   | 112    |
| J (mm)             | 12,5 | -     | 19   | 28   | 28     | 28   | 28     | 33    | 33     |
| poids (kg)         | 7    | 7     | 12   | 38   | 48     | 39   | 51     | 61    | 76     |



Adresse mail: contact@e-m-t.fr