

- Positionneur numérique 2 axes (X,Y) à 40 programmes
- Butée arrière guidée par vis à billes (avec 2 doigts de butée)
- PLC de sécurité Pilz, PLe (ex-catégorie 4)
- Soupapes de sécurité surveillées de la marque italienne Atos
- Compensation de flexion de la table par cales dans l'attachement des poinçons
- Matrice multiVés avec V 30º
- Outil de levage pour retourner la matrice
- Col de cygne de 350mm
- Bras support de tôles à l'avant, déplaçable par guidage usiné.
- Axes R et Z manuels
- Remontée du coulisseau par pédale de sécurité ou automatique.
- Rideau optique de sécurité à l'avant d'une hauteur de 900mm.
- Normes CE 12622 garanti par Bureau Veritas
- Éclairage LED de la zone de travail.
- Vérins avec butées internes. Système europeéen.
- Poinçons en standard type Promecam.

Différents modèles sont proposés :

	LONGUEUR	DISTANCE	COL DE CYG- NE	PUISSANCE	DIMENSIONS EN mm			POIDS
Т	PLIAGE	ENTRE		MOTEUR				EN
	(mm)	MONTANTS	(mm)	Kw	LONGUEUR	LARGER	HAUTEUR	Kg
63	2200	1600	250	5,5	2900	1285	2185	3300
63	3200	2600	250	5,5	4000	1290	2300	5000
80	3200	2600	350	7,5	4000	1400	2350	6600
135	3200	2600	350	7,5	4000	1470	2520	8200
135	4100	3200	350	7,5	4900	1470	2520	9000
135	5100	4000	350	7,5	5900	1470	2800	11000
170	3200	2600	350	11	4000	1500	2560	10000
170	4100	3200	350	11	4900	1500	2730	11600
170	5100	4000	350	11	5900	1500	2960	15000
200	3200	2600	350	11	4000	1700	2560	12500
200	4100	3200	350	11	4900	1700	2830	14000
200	5100	4000	350	11	6000	1930	3000	19000
200	6100	4500	350	11	7000	2000	3100	23000
250	3200	2600	350	15	4000	1850	3000	15000
250	4100	3200	350	15	4900	1850	3100	17000
250	5100	4000	350	15	6000	1850	3100	23000
250	6100	4500	350	15	7000	2000	3170	30000
300	3200	2600	350	22	4000	2050	3200	19100
300	4100	3200	350	22	5000	2050	3300	22000
300	5100	4000	350	22	6000	2300	3500	27500
300	6100	4500	350	22	7000	2300	3865	32500

Adresse mail: contact@e-m-t.fr



