



Purgeur de condensats à contrôle de niveau

Purgeur de condensats à niveau contrôlé sans pertes d'air comprimé pour les petits systèmes d'air comprimé. Il contient une vanne à commande directe fiable avec joint FPM et couvre des plages de pression de 0 à 16 bar (jusqu'à 230 PSI). Avec une hauteur d'entrée de seulement 74 mm, C'est une solution très compacte avec une flexibilité et une fiabilité d'installation uniques. L'application typique est dans les sècheurs et filtres par réfrigération en raison de sa taille compacte et de son faible poids de moins de 500 grammes. La capacité maximale du compresseur de ce purgeur est de 10 m³ / min (350 CFM).

Caractéristiques de l'équipement:

- Très compact et très léger.
- Un modèle couvre toutes les capacités jusqu'à 10 m³ / min de capacité de compresseur.
- La hauteur d'entrée de seulement 74 mm permet une installation facile.
- La position extérieure de la vanne garantit une maintenance simple et rapide.
- Boîtier en aluminium robuste et résistant à la corrosion.
- Mode d'auto-nettoyage intelligent intégré de la valve.
- Options de tension: 230/115/24 VAC, 24 VDC.
- Connecteur DIN 43650-B.
- Classe de protection IP65.

