

Les poussières, les fumées et les vapeurs nuisibles sont ainsi captées au plus près de leur source d'émission et aspirées avant qu'elles n'atteignent les voies respiratoires des opérateurs.

La table aspirante à dossieret est notamment employée pour des opérations de nettoyage, collage, mélange, dégraissage, dissection et ressuage.

Elle produit un faible niveau sonore, il est inférieur à 70 dB (mesuré au plan de travail).

De série, elle est équipée de joues amovibles, d'un plan de travail en bois stratifié, d'étagère(s) amovible(s), d'une casquette amovible et de pieds réglables. Il est également possible de rajouter un ventilateur (sur table ou à côté).

Pour les traitements en milieu à risque d'explosion, les équipements répondent à la norme ATEX.

Options : ventilateur (sur table ou à coté), étagère (+ plaque(s) intermédiaires(s) amovible(s)).

<i>Dimensions hors tout en mm (PxLxH)</i>	<i>800x800x500</i>	<i>800x1200x500</i>	<i>800x1600x500</i>	<i>800x2000x500</i>
<i>Puissance kW</i>	<i>variable</i>	<i>variable</i>	<i>variable</i>	<i>variable</i>
<i>Vitesse minimum moyenne m/s</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
<i>Débit minimum total m³/h</i>	<i>720</i>	<i>1080</i>	<i>1440</i>	<i>1800</i>

