Caractéristique du moteur :

1.5 Cv – 1.1Kw-3000tr/mn -Alimentation 220/380v triphasé. Arbre monobloc 2 sorties.

Boitier de commande :

- Version de base : Disjoncteur magnétothermique et arrêt coup de poing.
- Version avec variateur : Variateur de vitesse en coffret avec potentiomètre, arrêt d'urgence et coup de poing.

Unité tank

- Utilisation : dressage de face
- Bande abrasive 920x100mm
- Platine de travail 250x100mm
- Tablette réglable

Unité roue

- Utilisation : ébavurage, ébarbage
- Bande abrasive 2000x50mm
- Roue de contact Ø 200x50mm en standard

Unité roue

- Utilisation : brossage, pré-polissage, décalaminage sur métaux
- Brosse métallique Ø 200mm en standard

Unité polissage

- Utilisation : polissage sur métaux
- Disque de polissage Ø 200mm

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Unité manchon

- Utilisation : ébavurage, ébarbage sur métaux et bois
- Manchon abrasif Ø 100x100mm en standard

Unité meule

- Utilisation : arasage, affûtage
- Meule Ø 200mm maximum, alésage 32mm
- Carter et écran de protection, pare-étincelles

Unité roue expansible

- Utilisation : émerisage et ébavurage
- Roue expansible Ø 200X50mm pour abrasif Ø 629x50mm



EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr