

DESCRIPTION :

- Transpalette extrêmement silencieux
- Pompe hydraulique garantie trois ans
- Joints de pompe allemands
- Equipé de série de galets entrée et sortie
- Roues et galets PU-TR-Roll garantissant un déplacement silencieux même en cas de charge lourdes et de manutention à haute vitesse (jusqu'à 12km/h)
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation du timon 200°
- Châssis garanti 5 ans
- Capacité 2,5 tonnes
- Hauteur d'élévation 200 mm
- Poids du transpalette version standard 74 kg
- Longueur de fourches disponibles en option : 800, 900, 1000, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Largeur de fourches disponibles en option : 680 mm

Options :

- Disponible en galets simples ou boggies
- Largeur de fourches de 680 mm
- Longueur de fourches 800, 900, 1000, 1500, 1800, 2000
- la capacité est réduite à 2000 kg pour les longueurs 1500, 1800 et 2000 mm

Capacité	kg	2500	2500
Hauteur d'élévation	mm	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
Coups de pompe		12	12
Longueur fourches <i>standard</i>	mm	1150	1150
Longueur fourches <i>en option</i>	mm	800 / 900 / 1000 / 1500 / 1800 / 2000	
Largeur extérieure fourches <i>standard</i>	mm	540	540
Largeur extérieure fourches <i>en option</i>	mm	680	680
Roues polyuréthane		roues + galets simples	roues + boggies
Roues directrices	mm	Ø 200x50	Ø 200x50
Poids	kg	74	74

