

Caractéristique :

- AUTO-FREIN : pour maintien de la charge sans action sur manivelle !
- PROTECTION DE DENTURE : sécurité accrue, mise en place facile, démontable pour maintenance !
- Traitement multicouche (zingage) de haute qualité : parfaite protection anti-corrosion !
- Acier zingué bichromaté
- Force de halage mini 10Kg
- Fixation du treuil par 3 points indispensable !

charge maxi couche sup. (kg) <i>Câble enroulé = dernière couche</i>	80	190	240	270	490
charge maxi couche infer. (kg) <i>Câble déroulé = 1ère couche</i>	190	340	500	650	900
capacité en charge roulante (kg) <i>Halage charge roulante (pente 20%)</i>	350	500	750	900	1500
rapport vitesse *	1 / 2,57	1 / 2,57	1 / 3,5	1 / 4,85	1 / 9,71
L x H (mm)	126 x 96	128 x 96	161 x 128	200 x 167	214 x 170
N (mm)	50	90,5	99	100	119,5
Ø Tambour (mm)	27	36	45	54	63
diam du câble (mm)	3	4	5	6	7
capacité tambour (m)	8m	10m	12m	19m	12m
poids (kg)	2,2	2,7	3,7	5,5	7,4

* Nombre de tours du tambour pour 1 tour de manivelle

