Trois largeurs de bandes au choix : 50x2000mm, 75x2500mm ou 100x2500mm. L'unité de polissage est orientable autour de la broche permettant de dégager le carter, selon l'utilisation demandée travail sur le brin souple de la bande ou sur la roue de contact.

Caractéristique du moteur :

- Moteur asynchrone triphasé 380V-2800tr/mn
- Puissance : 2.2Kw pour le 50mm et 4Kw pour le 75mm et 100mm

L'unité est composé de :

- Une broche entraînée par une transmission à courroie avec le moteur
- Une roue de contact en caoutchouc rainuré ou lisse (selon l'application) pour l'entrainement de la bande abrasive largeur 50mm, largeur 75mm ou largeur 100mm
- Un système de tension de bande (backstand) par ressort option pneumatique.
- Un carter de protection avec buse d'aspiration.
- Un disjoncteur moteur avec boitier de et boutons de commande.
- Un ampèremètre permettant d'apprécier l'effort appliqué sur la pièce.
- Un anneau d'élinguage permettant la manutention à l'aide d'un palan.

Accessoires :

- Un socle en tôle renforcée soudée peut être fourni, afin de maintenir efficacement et surement lorsqu'il est démonté du tour pour le stocker.
- Un chariot afin de régler efficacement et surêment lorsqu'il agit sur la pièce.
- Spécial pour adaptation à votre tour commande numérique rentrant dans l'encombrement du carter : 4 points travaillant sous arrosage avec backstand pneumatique plus possibilité de travailler sur la 4ème roue avec effort réglable et buse de nettoyage bande.

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Unité de polissage



EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr